




Наименование	Характеристики	Артикул	Розница	Изображение
<b>АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ</b>				
<p>Комплект с потолочным приводом <b>aperto baseline</b> для секционных ворот частного пользования. Включает в себя блок управления со встроенным радиоприемником, каретку с электроприводом, направляющую из 3-х частей, соединяемых муфтами, с кронштейном для крепления, механические концевики, один двухканальный пульт дистанционного управления.</p>				
<b>aperto baseline СПЕЦЦЕНА</b>	для ворот шириной до 3000 мм; высотой до 2300 мм	Арт. 2900 - 868 МГц	<b>205</b>	
<p>Комплект с потолочным приводом <b>sprint evolution</b> для секционных ворот частного использования. Включает в себя: блок управления (+радиоприемник и лампа освещения), каретку с электроприводом, направляющую с кронштейном для крепления, два 4-х канальных пульта дистанционного управления. Направляющая состоит из двух частей, соединяемых муфтой. Механические концевики. Внутренний кнопочный выключатель с кабелем 7 м.</p>				
<b>sprint evolution (для ворот шириной до 4000 мм; высотой до 3150 мм.) Арт. 2600 - 868 МГц</b>	направляющая (арт. 1890) высота ворот до 2350 мм		<b>297</b>	
	направляющая (арт. 1891) высота ворот до 2750 мм		<b>322</b>	
	направляющая (арт. 1892) высота ворот до 3150 мм		<b>334</b>	
<p>Комплект с потолочным приводом <b>duo vision / duo rapido+</b> для секционных ворот частного использования. Включает в себя блок управления со встроенным радиоприемником, лампой освещения и кнопкой управления, каретку с электроприводом, направляющую и кронштейн для крепления. Блок управления может быть установлен отдельно от направляющей. В комплект входят два 4-х канальных пульта ДУ. Направляющая состоит из двух частей, соединяемых муфтой. Механические концевики и кабель для подвода питания. Привод <b>duo rapido+</b> является скоростным приводом для ворот. Скорость открытия 240 мм/с.</p>				
<b>duo vision 650 (для ворот шириной до 5000 мм; высотой до 3150 мм.) Арт. 3010 - 868 МГц (СПЕЦЦЕНА)</b>	направляющая (арт. 1890) высота ворот до 2350 мм		<b>308</b>	
	направляющая (арт. 1891) высота ворот до 2750 мм		<b>333</b>	
	направляющая (арт. 1892) высота ворот до 3150 мм		<b>345</b>	
<b>duo vision 800 (для ворот шириной до 5500 мм; высотой до 3150 мм.) Арт. 3020 - 868 МГц</b>	направляющая (арт. 1890) высота ворот до 2350 мм		<b>337</b>	
	направляющая (арт. 1891) высота ворот до 2750 мм		<b>362</b>	
	направляющая (арт. 1892) высота ворот до 3150 мм		<b>374</b>	
<b>duo rapido+ (скоростной привод) (для ворот шириной до 4500 мм; высотой до 3150 мм.) Арт. 3060 - 868 МГц</b>	направляющая (арт. 1890) высота ворот до 2350 мм		<b>385</b>	
	направляющая (арт. 1891) высота ворот до 2750 мм		<b>410</b>	
	направляющая (арт. 1892) высота ворот до 3150 мм		<b>422</b>	
Удлинитель для направляющей на 1600 мм (применим для всех приводов группы duo)		1628	<b>71</b>	
Кронштейн крепления блока управления duo к направляющей (новинка)		927	<b>14</b>	
<p>Комплекты с потолочными приводами <b>marathon</b> для секционных ворот коллективного пользования. Рассчитаны на высокую интенсивность эксплуатации (40%). Включают в себя блок управления со встроенным радиоприемником и лампой освещения, каретку с электроприводом, направляющую из двух частей соединенных муфтой, кронштейны для крепления, внутренний кнопочный выключатель с кабелем 7 м., два 4-х канальных пульта ДУ.</p>				
<b>marathon 550 SL Арт. 4250 (868,8 МГц) (под заказ)</b>	для ворот шириной до 5000 мм; высотой до 2350 мм направляющая арт. 1870		<b>361</b>	
	для ворот шириной до 5000 мм; высотой до 3150 мм, направляющая арт. 1871		<b>398</b>	
<b>marathon 800 SL Арт. 4570 (868,8 МГц) (под заказ)</b>	для ворот шириной до 6000 мм; высотой до 2350 мм направляющая арт. 1870		<b>392</b>	
	для ворот шириной до 6000 мм; высотой до 3150 мм, направляющая арт. 1871		<b>429</b>	
<b>marathon 1100 SL Арт. 4580 (868,8 МГц)</b>	для ворот шириной до 8000 мм; высотой до 2350 мм направляющая арт. 1870		<b>440</b>	
	для ворот шириной до 8000 мм; высотой до 3150 мм, направляющая арт. 1871		<b>477</b>	

Комплекты с потолочными приводами <b>marathon tiga</b> имеют более широкие возможности по настройке параметров работы привода. Они оснащены специальным модулем (отдельный блок, который устанавливается на стене) для подключения и управления работой светофора. Включают в себя блок управления со встроенным радиоприемником, блок управления светофором, каретку с электроприводом, направляющую из двух частей соединенных муфтой и кронштейны для крепления, внутренний кнопочный выключатель с кабелем 7 м.			
<b>marathon tiga 800 SL</b> Арт. 4577 (868,8 МГц)	для ворот шириной до 6000 мм; высотой до 3150 мм	<b>646</b>	
<b>marathon tiga 1100 SL</b> Арт. 4581 (868,8 МГц)	для ворот шириной до 8000 мм; высотой до 3150 мм	<b>678</b>	

### АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ


В комплектах с потолочными приводами <b>marathon tiga SLX</b> все элементы управления электропитанием, приводом и светофором совмещены в едином выносном блоке. Комплекты включают в себя единый блок управления приводом и светофором, встроенный радиоприемник, каретку с электроприводом, направляющую из двух частей соединенных муфтой и кронштейны для крепления, внутренний кнопочный выключатель с кабелем 7 м. направляющая 3400 мм.				
<b>marathon tiga 800 SLX</b> вкл. направляющая 3400 мм	для ворот шириной до 6000 мм; высотой до 3150 мм	Арт. 4510 - 868 МГц	<b>748</b>	
<b>marathon tiga 1100 SLX</b> вкл. направляющая 3400 мм	для ворот шириной до 8000 мм; высотой до 3150 мм	Арт. 4520 - 868 МГц	<b>807</b>	

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дополнительный удлинитель 1600 мм для направляющих к приводам <b>marathon</b>	Арт. 1615	<b>72</b>	
Внутренний кнопочный выключатель	Арт. 41088	<b>10</b>	
Внешняя разблокировка с замком	Арт. 5036	<b>31</b>	
Светодиодный светофор красный/зеленый 230В, IP65 (цена указана за штуку)	Арт. 5231 - красный Арт. 5232 - зеленый	<b>90</b>	

### АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Комплект для двухстворчатых распашных ворот. Состоит из двух приводов <b>twist 200E</b> с электромагнитными концевиками, блока управления с радиоприемником, кронштейнов для крепления приводов к створкам и к столбам, четырехканального пульта дистанционного управления. Легкая аварийная разблокировка в любом положении. Плавный и бесшумный ход, благодаря увеличенному количеству дорожек на винте. Температурные характеристики до -32 градусов.				
<b>twist 200E</b>	вес каждой створки до 200 кг ширина каждой створки до 2,5 м (100% наполнение створки в зависимости от ширины и высоты ворот)	Арт. 3217 - 868 МГц	<b>609</b>	
Комплект для двухстворчатых распашных ворот. Состоит из двух приводов <b>twist 200EL</b> с электромагнитными концевиками, блока управления с радиоприемником, кронштейнов для крепления приводов к створкам и к столбам, один 4-х канальный пульт ДУ. Все преимущества <b>twist 200E</b> в удлиненном на 200 мм корпусе. Меньшая нагрузка на механизмы привода за счет более оптимального приложения тягового усилия. Максимальное установочное расстояние от центра петли до центра кронштейна: 400 мм. Температурные характеристики до -32 градусов.				
<b>twist 200EL</b>	вес каждой створки до 200 кг ширина каждой створки до 2,5 м (100% наполнение створки в зависимости от ширины и высоты ворот)	Арт. 3230 - 868 МГц	<b>710</b>	
Комплект для двухстворчатых распашных ворот. Состоит из двух приводов <b>twist 350</b> с электромагнитными концевиками, блока управления с радиоприемником, кронштейнов для крепления приводов к створкам и к столбам, один 4-х канальный пульт ДУ. Расчитан на интенсивное использование на створках ворот до 300 кг. Температурные характеристики до -32 градусов.				
<b>twist 350</b>	вес каждой створки до 300 кг ширина каждой створки до 3,5 м (100% наполнение створки в зависимости от ширины и высоты ворот)	Арт. 3365 - 868 МГц	<b>875</b>	

<p>Привод twist XL для больших и тяжелых распашных ворот. Электромагнитные концевики с внешней регулировкой. Легкая аварийная разблокировка в любом положении. Плавный и бесшумный ход, благодаря увеличенному количеству дорожек на винте. Защита от повреждения мотора при наезде транспортного средства на створку. Подшипники скольжения без дополнительного ухода и смазки.</p>				
twist XL	вес каждой створки до 500 кг ширина каждой створки до 5 м	Арт. 3280	539	
<p>Блок управления для приводов twist XL и twist 200E. Возможно одновременное подключение разных приводов для ворот с различными габаритами створок. При этом ход створок разной величины согласуется оптимальным образом в автоматическом режиме. Блок управления комплектуется радиоприемником и четырехканальным пультом дистанционного управления.</p>				
DT-A-1	напряжение электропитания блока управления 230 В	Арт. 3282 - 868 МГц	169	
<b>АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ</b>				
<p>Комплект с приводом STArter (24 В), рассчитанный на фактический вес ворот при реверсе - 300 кг. Электронно-магнитные концевики. Встроенный блок управления с радиоприемником. Стальная шестерня с плавным и бесшумным ходом. В комплекте четырехканальный пульт дистанционного управления (арт. 4020V000) и 5 м зубчатой рейки с пластиковым покрытием (арт. 5829).</p>				
<b>Комплект STArter СПЕЦЦЕНА!</b>	вес полотна до 300 кг. ход ворот до 6 м.	Арт. 3551 - 868 МГц	<b>399</b>	
<p>Комплект с приводом RANer (24 В) для откатных ворот массой до 600 кг. Электронно-магнитные концевики. Встроенный блок управления с радиоприемником. Стальная шестерня, обеспечивающая плавный и бесшумный ход. В комплекте один четырехканальный пульт дистанционного управления (арт. 4020V000) и 5 м зубчатой рейки с пластиковым покрытием (арт. 5829) . (новинка)</p>				
<b>Комплект RANer (новинка)</b>	вес полотна до 600 кг ход ворот до 8 м	Арт. 3521 - 868 МГц	<b>629</b>	
<p>Комплект с тяговитым приводом SM 40 T для откатных ворот массой до 600 кг. Питание привода 220 В (редуктор в масляной ванне). Магнитные концевики. Встроенный блок управления с радиоприемником. В комплект входит также четырехканальный пульт дистанционного управления, пара фотоэлементов и 5 м зубчатой рейки с пластиковым покрытием. Устойчивое к замерзанию масло.</p>				
<b>Комплект SM 40 T</b>	вес полотна до 600 кг ход ворот до 12 м	Арт. 3504 - 868 МГц	<b>699</b>	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ</b>				
Стальная зубчатая рейка с пластиковым покрытием		5829	34	
Консоль стальная оцинкованная для установки привода		5823	61	

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИВОДЫ**

<p><b>GIGA Sedo 24.10 C24,</b> набор автоматик, кабель 3 м <b>Арт. 9030 (380 В)</b> <b>(новинка)</b></p>	<p>Комплект промышленной автоматики GIGA Sedo 24.10 C24 100 Нм Автоматический блок управления, 380В для секционных ворот до 36 кв.м. (в комплекте: привод, входной вал 25,4 мм.; автоматический блок управления, с возможностью управления от пульта ДУ; соединительный кабель, монтажные уголки, цепь разблокировки 3м.) (новинка)</p>	<p align="center"><b>740</b></p>	
<p><b>GIGA Sedo 10.24CI 24,</b> набор "Тотман", кабель 3 м <b>Арт. 9003(380 В)</b> <b>(новинка)</b></p>	<p>Комплект промышленной автоматики GIGA Sedo 10.24CI 24 100 Нм Ручной блок управления (Тотман), 380В для секционных ворот до 36 кв.м. (в комплекте: привод, входной вал 25,4 мм.; блок управления Тотман с возможностью импульсного подъема ворот; соединительный кабель, монтажные уголки, цепь разблокировки 3м.) (новинка)</p>	<p align="center"><b>540</b></p>	

**РАДИОТЕХНИКА**

<p>Пульт дистанционного управления четырехканальный в раздвижном корпусе из нержавеющей стали. Роллинг-код.</p>	<p>Арт. 4020 - 868 МГц Арт. 4013 - 434 МГц</p>	<p align="center"><b>35,0</b></p>	
<p>Пульт дистанционного управления двухканальный в корпусе из серого пластика. Роллинг-код.</p>	<p>Арт. 4025 - 868 МГц Арт. 4022 - 434 МГц</p>	<p align="center"><b>31,0</b></p>	
<p>Пульт-слайдер дистанционного управления четырехканальный в стальном корпусе. Роллинг-код.</p>	<p>Арт. 4031 - 868 МГц</p>	<p align="center"><b>41,0</b></p>	
<p>Радиоприемник двухканальный в пластиковом корпусе для внешней установки <b>(СПЕЦЦЕНА)</b></p>	<p>Арт. 4796 - 868 МГц</p>	<p align="center"><b>63</b></p>	

<p>Радиоприемник двухканальный в пластиковом корпусе для внешней установки рассчитан на 448 гнезд памяти (возможность программирования 448 различных пультов радиопередатчиков)</p>	<p>4796V002</p>	<p>91</p>	
<p>Дополнительная штыревая антенна наружной установки для приводов въездной группы. Кабель 10 м</p>	<p>Арт. 7004 - 868 МГц</p>	<p>44</p>	
<p>Пульт радиуправления с подсветкой на 10 различных команд. В комплекте алюминиевый держатель и крепежные элементы</p>	<p>Арт. 4071 - 868 МГц</p>	<p>87</p>	
<p>Радиоприемник в штекерной розетке, через которую, с помощью радиосигнала могут включаться и выключаться электроприборы мощностью до 3,5 кВт. Встроенная антенна.</p>	<p>Арт. 7017 - 868 МГц</p>	<p>93</p>	
<p>Биометрическая система сканера пальца "ENTRASys"</p>	<p>Арт. 5052</p>	<p>399</p>	
<b>ШЛАГБАУМЫ, ПАРКОВЩИКИ</b>			
<p>Шлагбаум ASB 6010 левый, 230V AC 24 В. DC, блок управления с радиоприемником (868,8 МГц), 6 м. стрела. Цвет антрацит/красный.</p>	<p>Арт. 7611</p>	<p>1070</p>	

<p>Шлагбаум ASB 6010 правый, 230V AC 24 В DC, блок управления с радиоприемником (868,8 МГц), 6 м. Стрела. Цвет антрацит/красный.</p>	<p>Арт. 7608</p>	<p><b>1070</b></p>	
<p>Стрела для шлагбаума</p>	<p>Арт. 7605</p>	<p><b>94</b></p>	
<p>Крышка (декоративная) скрывающая крепление стрелы к стойке шлагбаума</p>	<p>Арт. 7603</p>	<p><b>44</b></p>	
<p>Парковочный барьер с питанием от солнечной батареи, совместимый радиопередатчик 2 к.</p>	<p>Арт. 7600</p>	<p><b>1 289</b></p>	
<p>Стойка-упор для шлагбаума ASB 6010</p>	<p>Арт. 7625</p>	<p><b>109</b></p>	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ</b>			
<p>Сигнальная лампа (мигалка). Рабочее напряжение 24 В.</p>	<p>Арт. 5069</p>	<p><b>34</b></p>	

<p>Пара фотоэлементов безопасности (СПЕЦЦЕНА)</p>	<p>Арт. 7020</p>	<p><b><u>63</u></b></p>	
<p>Рефлекторные фотоэлементы IP 67</p>	<p>Арт. 5228</p>	<p><b>235</b></p>	
<p>Кронштейн для низкой притолоки</p>	<p>Арт. 3122</p>	<p><b>51</b></p>	
<p>Рычажный выключатель</p>	<p>Арт. 5112</p>	<p><b>81</b></p>	
<p>Замок-выключатель одноконтактный накладной</p>	<p>Арт. 5004</p>	<p><b>52</b></p>	
<p>Замок-выключатель двухконтактный накладной</p>	<p>Арт. 5008</p>	<p><b>56</b></p>	
<p>Кодонаборная панель CIFERO (новинка) ("Антивандалный", взломостойчивый, герметичный корпус, подсветка, встроенный подогрев: температурный режим от -25 до + 50 градусов; внутренний блок с разъем для SD карты памяти)</p>	<p>Арт. 5210</p>	<p><b>210</b></p>	